Asoni

CMOS 網路攝影機

CAM438 / CAM438W

- MPEG4／MJPEG 雙壓縮格式
- MPEG4／MJPEG 雙串流
- 30FPS@640x480
- 雙向語音，提供現場收音及中控端語音嚇阻
- 支援 3GPP 協定，可經由 3G 手機監控
- 內建無線功能 (CAM438W)
- 免費 36 路錄影軟體

規 格

硬體

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	32MB
Flash	8MB
影像感測器	1/4" CMOS
鏡頭	Board Lens 4 mm, F2.0
最低照度	1 lux
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	3.5 mm 音源插孔
電源供給	DC 12V, 1A
尺寸	W59 x H93.7 x D45.5 mm

網路

乙太網路	10／100 Base-T
無線網路	802.11b/g (CAM438W) WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64／128 bit
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel-C 2.0G、RAM：512MB 顯示卡：內建 64MB RAM

系統

影像解析度	640x480, 320x240,160x120
影像壓縮格式	MPEG-4／MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
雙串流影像	同時輸出兩種不同解析度、不同格式或不同張數的影像
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
影像快照	支援
影像調整	亮度、對比、飽和度、銳利度、曝光度、自動增益控制、背光補償控制、夜間模式
位移偵測	3 個偵測區域
警報前／後錄影	可設定警報觸發前／後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
韌體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音，現場收音及中控端語音嚇阻

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP

包裝內容物

攝影機、電源變壓器、乙太網路線、天線(CAM438W)、支架、螺絲、CD、快速安裝指南

* 產品規格因改良而變更時，恕不另行通知